

HRC



HRC

Producto para el reemplazo y/o mejoramiento de suelos.

Aplicaciones

- Emplantillados.
- Producto destinado a recuperar el nivel requerido para la confección del sello de fundaciones.
- Reemplazo de terreno natural.
- Mejoramiento de terreno.

Beneficios

- Mayor velocidad de construcción del relleno.
- Ahorro de mano de obra y maquinaria asociada.
- Alta productividad.
- Fácil colocación.
- Incrementa la seguridad laboral.





Características

Esta línea de productos cuenta con 2 alternativas HRC 1 y HRC 2, definidos según su resistencia a la compresión.

Variable de control	HRC1	HRC2
T.Max árido (mm)	40	40
Asentamiento de Cono (cm)	4	4

Resistencia especificada*

28 Días (Kg/cm ²)	1 a 5	5 a 10
-------------------------------	-------	--------

*Resistencia en probeta cúbica de 20 x 20 cm.

Recomendaciones

Transporte

- Verificar acceso de obra para camión mixer.

Preparación

- Verificar que el producto cumple los requerimientos de diseño estructural.
- No debe existir presencia de agua ni material suelto.

Colocación

- No requiere adición de agua o cualquier aditivo en obra.
- La colocación debe ser mediante descarga directa.
- Respetar las normas de hormigonado en tiempo frío o caluroso.
- Compactar en capas mediante apisonado.

Cuidados Posteriores

- Se deben tomar las precauciones que aseguren un correcto curado.
- Minimizar las posibles acciones del viento y temperatura.
- No someter a cargas excesivas a temprana edad.



MELÓN RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA COLOCACIÓN DE HORMIGÓN.

Paula Rissi P. | Product Manager
 Celular: (56-9) 8229 76 30
 paula.rissi@melon.cl