

HORMIGÓN 13 mm

Hormigón 13 mm

Producto que gracias a la disminución del tamaño máximo del árido, permite una mejor trabajabilidad y facilidad de colocación, en estructuras densamente armadas y de bajos espesores.

Aplicaciones

- Construcción de viviendas.
- Elementos prefabricados.
- Elementos esbeltos.
- Hormigón a la vista.
- Estructuras de bajos espesores.
- Elementos densamente armados.

Beneficios

- Mayor velocidad de vaciado y colocación.
- Facilidad de colocación.
- Mejor terminación superficial.
- Reducción de nidos de piedra.
- Disminuye el riesgo de atrapamiento del árido entre moldaje y armadura.



Características

El árido de tamaño máximo 13 mm puede ser utilizado en la totalidad de los productos, ya sea hormigón normal, bombeado, flexotracción o pavimentos.

- Niveles de resistencia desde los 20 MPa.
- La docilidad puede ser desde cono 6 a cono fluido.

Recomendaciones

Transporte

- Verificar acceso de obra para camión mixer.

Preparación

- Planificar secuencia constructiva.
- Verificar estanqueidad y soporte de moldajes.
- No debe existir presencia de agua ni material suelto.

Colocación

- No se debe agregar agua ni aditivos en obra.
- Asegurar correcto curado por 7 días.
- Requiere faena de vibrado.
- Vaciado directo.
- Capacho.
- Bomba.
- Respetar las normas de hormigonado en tiempo frío y caluroso.

Cuidados Posteriores

- Se deben tomar las precauciones que aseguren un correcto curado.
- Minimizar las posibles acciones del viento y temperatura.
- Si se utilizan membranas de curado, éstas deben ser en base epóxica.



20 Junio 2013
Melón se reserva el derecho de modificar el contenido de esta publicación sin previo aviso.



MELÓN RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS
DE PROTECCIÓN PERSONAL
EN LA COLOCACIÓN DE HORMIGÓN.

Paula Rissi P. | Product Manager
Celular: (56-9) 8229 76 30
paula.rissi@melon.cl