

HORMIGÓN CON TIEMPO DE ESPERA



HORMIGÓN CON TIEMPO DE ESPERA

Son hormigones que consideran un tiempo mayor de retardo de fraguado, por una condición propia de la faena.

Aplicaciones

- Vigas y cadenas de viviendas.
- Elementos de lenta descarga y colocación.
- Obras en Radio Urbano.

Beneficios

- Estadía de Mixer en Obra necesaria para terminar la colocación del hormigón sin perder trabajabilidad.
- Trabajabilidad prolongada de hormigón.
- Disminución de Nidos de piedra.
- Facilidad de vibrado.





Características

- Mixer puede estar en obra, 2, 3 ó 4 horas.
- Retardo de fraguado.

Recomendaciones

- Se debe planificar bien la faena.
- No se debe agregar agua ni aditivos en Obra.
- Asegurar correcto curado.

Colocación

- Vaciado directo
- Carretilla.
- Capacho.
- Bomba.



20 Junio 2013
Melón se reserva el derecho de modificar el contenido de esta publicación sin previo aviso.



MELÓN RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA COLOCACIÓN DE HORMIGÓN.

Paula Rissi P. | Product Manager
Celular: (56-9) 8229 76 30
paula.rissi@melon.cl