

LOSAMIX



PROSERIES LOSAMIX

Mortero diseñado para la construcción de sobrelosas.

Aplicaciones

- Sobrelosas de hormigón.
- Nivelación de pisos.

Beneficios

- Fácil colocación.
- Entrega una buena terminación superficial.
- Bombeable.
- Se tiene una faena más limpia y ordenada.
- Permite disminuir costos de almacenamiento, preparación y pérdidas de material en obra.
- Mortero premezclado, listo para ser usado.





Características

Posee gran trabajabilidad, lo que permite una fácil colocación y terminación.

Variable de control	Losamix2	Losamix3
T.max árido (mm)	10	10
Asentamiento de Cono (cm)	12	12
Resistencia especificada*		
28 Días (Kgf/cm ²)	80	120

*Resistencia en probeta cúbica de 20 x 20 cm.

Recomendaciones

Transporte

- Verificar acceso de obra para camión mixer.

Preparación

- Verificar condiciones de superficie de aplicación.
- Verificar superficie de aplicación limpia y libre de residuos.
- Encuentros con muros, pilares y vanos deben ser dilatados.

Colocación

- No requiere adición de agua o cualquier aditivo en obra.
- La colocación puede ser mediante bomba o descarga directa.
- Respetar las normas de hormigonado en tiempo frío o caluroso.
- Realizar las juntas necesarias de retracción y dilatación.

Cuidados Posteriores

- Se deben tomar las precauciones que aseguren un correcto curado.
- En estado fresco, evitar pisadas o alteraciones que afecten la planeidad.
- Minimizar las posibles acciones del viento y temperatura.

20 Junio 2013
Melón se reserva el derecho de modificar el contenido de esta publicación sin previo aviso.



MELÓN RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA COLOCACIÓN DE HORMIGÓN.

Marjorie Córdova J.

Product Manager
Celular: (56-9) 9885 83 98
marjorie.cordova@melon.cl