

# PEGAMIX

## BLOQUE



## PEGAMIX BLOQUE

Mortero premezclado para pega de bloques.

### Aplicaciones

- Es un mortero húmedo de bloques prefabricados para pega de muros.

### Beneficios

- Aumento de productividad.
- Calidad homogénea a lo largo de la faena.
- Mejora terminación de canterías.
- Facilidad de colocación.
- Es distribuido en bateas al interior de la faena en los distintos frentes de trabajo.
- Permite reducir costos por almacenamiento, bodegaje y pérdidas de material en obra.
- Facilidad de colocación.
- Permite controlar de manera efectiva los m<sup>3</sup> colocados en obra.

## Características

Pegamix® Bloque es un mortero premezclado, listo para su empleo.

Pegamix® Bloque es un mortero con mantención de trabajabilidad de apróx. 4 horas en obra, en condiciones recomendadas.

Su formulación y fabricación responden a especificaciones solicitadas, en particular Pegamix® Bloque con un nivel de resistencia a la compresión de 100 kgf/cm<sup>2</sup>, medido en probeta rílem.

## Recomendaciones

### Transporte

- Verificar acceso de obra para camión mixer.

### Preparación

- Planificar secuencia constructiva.
- Las bateas deben ser impermeables y estar protegidas de la acción del viento, temperatura y lluvia.
- Ladrillo/Bloque deben ser saturados en agua potable por 24 horas.

### Colocación

- No requiere adición de agua o cualquier aditivo en obra.
- Respetar las normas de hormigonado en tiempo frío o caluroso.

### Cuidados Posteriores

- Se deben tomar las precauciones que aseguren un correcto curado.
- Minimizar las posibles acciones del viento y temperatura.



20 Junio 2013  
Melón se reserva el derecho de modificar el contenido de esta publicación sin previo aviso.



MELÓN RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS  
DE PROTECCIÓN PERSONAL  
EN LA COLOCACIÓN DE HORMIGÓN.

**Juan Manuel Valdez G.**

Product Manager  
Celular: (56-9) 9817 10 58  
juan.valdez@melon.cl