

PEGAMIX

LADRILLO



PEGAMIX LADRILLO

Mortero premezclado para albañilería.
Orientado a la mejor productividad y calidad en obra.

Aplicaciones

- Mortero húmedo para pegar, tanto para ladrillos hechos a máquina como artesanales, de muros de albañilería.

Beneficios

- Aumento de productividad.
- Calidad homogénea a lo largo de la faena.
- Es distribuido en bateas al interior de la faena en los distintos frentes de trabajo.
- Facilidad de colocación.
- Permite reducir costos por almacenamiento, bodegaje y pérdida de material en obra.
- Facilidad de colocación.
- Permite controlar de manera efectiva m³ colocados en obra.

Características

Pegamix® Ladrillo es un mortero premezclado, listo para su empleo.

Pegamix® Ladrillo es un mortero con mantención de trabajabilidad de 4 horas en obra, en condiciones recomendadas.

Su formulación y fabricación responden a especificaciones solicitadas, en particular Pegamix® Ladrillo con un nivel de resistencia a la compresión de 100 kgf/cm², medido en probeta rílem.

Recomendaciones

Transporte

- Verificar acceso de obra para camión mixer.

Preparación

- Planificar secuencia constructiva.
- Las bateas deben ser impermeables y estar protegidas de la acción del viento, temperatura y lluvia.
- Ladrillo/Bloque deben ser saturados en agua potable por 24 horas.

Colocación

- No requiere adición de agua o cualquier aditivo en obra.
- Respetar las normas de hormigonado en tiempo frío o caluroso.

Cuidados Posteriores

- Se deben tomar las precauciones que aseguren un correcto curado.
- Minimizar las posibles acciones del viento y temperatura.



MELÓN RECOMIENDA UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LA COLOCACIÓN DE HORMIGÓN.

Marjorie Córdova J.

Product Manager

Celular: (56-9) 98858398

marjorie.cordova@melon.cl